

MADE IN ITALY



# LOGIC

PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA ESCALERAS RECTAS



El funcionamiento con **baterías recargables** permite utilizar la plataforma Logic incluso en caso de falta de corriente, y el **plegado automático de la peana y de los brazos de protección** siempre incluido, permite un uso plenamente autónomo y sencillo. Logic se ha diseñado para ser instalado a la interior como **a la intemperie**, y gracias al sistema modular de las guías, está **disponible para ser entregado en pocos días**.



Logic garantiza una **ocupación mínima** incluso en posición de plegado.



**Botoneras portátiles** para llamar la plataforma y enviarla a la posición por personas sentadas.



**Asiento plegable** para permitir el uso de descanso.



**Mando adicional** con cable espiralado para ayudante.



1. La **botonera Touch** permite el movimiento ergonómico de bordo, apoyando los dedos o el palmo de la mano sobre las flechas luminosas de subida y bajada, sin tener que presionar.


2. La **luz de sobrecarga** y el indicador acústico y luminoso de desplazamiento garantizan el cumplimiento de la normativa vigente y la máxima seguridad de utilizzo,

tanto en lugar público como privado.


3. El **sistema electrónico innovador** permite tener constantemente controlado el estado de funcionamiento, facilita considerablemente **diagnóstico** y permite al encargado personalizar los principales parámetros según las necesidades del usuario, en cualquier momento.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOGIC


Plataforma totalmente abierta (embarque/desembarque en la planta baja)



Plataforma abierta con fijación con postes



Plataforma plegada con fijación a pared



12/23

Dimensiones plataforma (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB Ancho total plataforma	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AE Ancho útil entre brazos	745	745	745	825	975	1225
AH Altura plataforma abierta	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO Plataforma abierta (fijación a pared) (**)	850	900	950	950	1050	1050
AO Plataforma abierta (fijación con postes) (**)	920	970	1020	1020	1120	1120

[\*] Añadir 25 mm en caso de acceso frontal (opciones)

## Datos técnicos

Capacidad máxima	250 Kg (300 opc.)
Inclinación	0°-45°
Velocidad	0,10 m/s
Tensión	24 V DC
Potencia máxima a bordo máquina	0,54 kW
Tensión nominal	100-240V AC
Sistema de soft-start y soft-stop	de serie
Grado de protección IP	IP 54

## Acabado

Plataforma (**)	Gris Oscuro (similar a RAL 7011)
Fijaciones (**)	RAL 9006
Bulas	Aluminio plata

[\*\*] Otro color RAL disponible bajo pedido

## Conformidad

2006/42/CE (norma de referencia EN 81-40:2020)