

MADE IN ITALY



SLIM

PLATAFORMA SALVA ESCALERA PARA ESCALERAS CURVAS



El sistema de **tracción especial con cable** tiene ventajas importantes con respecto a los sistemas convencionales de tracción con remallera presentes en el mercado. Slim puede ser instalado también sobre **escaleras muy estrechas**, tanto por el lado interior de la escalera como por el lado exterior, incluso en presencia de techos bajos. Además, Slim es muy **silencioso** durante el recorrido, y sobre todo **confortable para el usuario**.



Cada componente se ha estudiado para garantizar una **ocupación mínima** a lo largo de la escalera y en posición de descanso.



Botoneras portátiles para llamar la plataforma y enviarla a la posición de descanso.



Asiento plegable para permitir el uso por personas sentadas (opcional).




Mando adicional con cable espiralado para ayudante (opcional).




1. La **botonera Touch** permite el movimiento ergonómico de bordo, apoyando los dedos o el palmo de la mano sobre las flechas luminosas de subida y bajada, sin tener que presionar.
2. La **luz de sobrecarga** y el indicador acústico y luminoso de desplazamiento garantizan el cumplimiento de la normativa vigente y la máxima seguridad de utilizzo, tanto en lugar público como privado.
3. El botón de emergencia garantiza la **parada inmediata** de la plataforma; si está activado, emite un sonido continuo, lo que permite de detectar eventuales presiones fortuitas.
4. El **sistema electrónico innovador** permite tener constantemente controlado el estado de funcionamiento, facilita considerablemente el **diagnóstico** y permite al encargado personalizar los principales parámetros según las necesidades del usuario, en cualquier momento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SLIM

Plataforma totalmente abierta
(embarque/desembarque planta baja)



Plataforma abierta
con fijación con postes



Plataforma plegada
con fijación a pared



Dimensión/ pedana (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB Ancho total plataforma	1130	1130	1130	1230	1400	1650
AE Ancho útil entre brazos	745	745	745	825	975	1225
AM Altura plataforma abierta	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AH Ancho mín. escalera (fijación a pared)	895	935	975	1005	1130	1215
LS Ancho mín. escalera (fijación con postes)	935	975	1015	1045	1170	1255
AM Plataforma cerrada (fijación a pared)				305		
AM Plataforma cerrada (fijación con postes)				345		
Inclinación	0°-55°	0°-55°	0°-55°	0°-55°	0°-55°	20°-55°

Datos técnicos

Capacidad máxima	250 Kg (300 Kg opcional*)
Velocidad	0,10 m/s
Tensión a bordo máquina	24V DC
Potencia	0,75 + 2,2 kW
Sistema de soft-start y soft-stop	de serie
Grado de protección IP	IP 54

(*) para capacidad 300 kg, inclinación 20-55°

Acabado

Plataforma (**)	Gris Oscuro (similar a ral 7011)
Guías (interior)	RAL 9006

Galvanizado en caliente

(**) otro color RAL disponible bajo pedido
Guías (exterior)

Cumplimiento

2006/42/CE (norma de referencia EN 81-40:2020)