

MADE IN ITALY

SLIM X

PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA ESCALERAS CURVAS



Slim X es una plataforma salvaescaleras para personas de pie o sentadas. El sistema de **tracción especial con cable** tiene ventajas importantes con respecto a los sistemas convencionales de tracción con cremallera presentes en el mercado: puede ser instalado también sobre **escaleras muy estrechas** (mínimo 820 mm), tanto por el lado interior de la escalera como por el lado exterior, incluso en presencia de techos bajos. Además, **silencioso** durante el recorrido, y sobretodo **confortable para el usuario**.



Cada componente se ha estudiado para garantizar una **ocupación mínima** a lo largo de la escalera y en posición de descanso.




Botoneras portátiles para llamar la plataforma y enviarla a la posición de descanso.



Asiento plegable para permitir el uso por personas sentadas.



Mando adicional con cable espiralado para ayudante.




1. Los **botones** de subida y bajada se encuentran en el centro de la 4. El **sistema electrónico innovador** permite tener constantemente controlado el estado de funcionamiento, facilita considerablemente el **diagnóstico** y permite al encargado **personalizar los principales parámetros** según las necesidades del usuario, en cualquier momento.

2. El **botón de emergencia** asegura el bloqueo inmediato de la plataforma y, si está apretado de manera inadvertida, aparece en la pantalla.

3. La **llave** impide el uso de la plataforma por personas no autorizadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SLIM X

Plataforma totalmente abierta
(embarque/desembarque planta baja)



Plataforma abierta
con fijación con postes



Plataforma plegada
con fijación a pared



Dimensiones plataforma pequeña (LxP)		Datos técnicos		
AB	Ancho total plataforma	650	Capacidad máxima	150 Kg
AE	Ancho útil entre brazos	675	Velocidad	0,10 m/s
AH	Altura plataforma abierta	1480	Tensión nominal	220 Vac 50 Hz
AO	Ancho min. escalera (fijación a pared)	760	Tensión a bordo máquina	24V DC
AO	Ancho min. escalera (fijación con postes)	840	Potencia máxima (hasta 3 pisos)	0,75 kW
AM	Plataforma cerrada (fijación a pared) (*)	265	Acabado	
AM	Plataforma cerrada (fijación con postes) (*)	345	Plataforma (*)	Estándar RAL 7011
Inclinación	0°-55°	Guías, Fijaciones (*)	Estándar RAL 9006	
(Con pendiente inferior a los 20° la medida)		(*) Otro color RAL disponible bajo pedido		